

Модель	PointLite 360 v1	PointLite 360 v2	PointLite GPS v2
Электропитание			
Тип кабеля	Кабель прямого подключения NMEA 2000 “female” (185 см)	Кабель NMEA 2000 “male” (30 см)	
Кабель прямого подключения	Встроенный	Приобретается отдельно (несколько вариантов на выбор)	
Встроенное сопротивление NMEA 2000 (терминатор)	Да		
Напряжение питания	9 -17В		
Потребление	<80 мА (0.08А) при напряжении 14В		
Физические данные			
Корпус	Ударопрочный, ультрафиолетостойкий		
Цвет корпуса	Code: White	Code: Black	Code: Navi
Защита от пыли и влаги	IP67		
Температура эксплуатации	От -20 до +40 °С		
Масса прибора	250 ± 15 г		
Компоненты платы			
Процессор	ESP 32	ESP 32	
Память	4 мб	16 мб	
Навигационная система	9-осевая	9-осевая	
Модуль GNSS			
Встроенный	Нет	Нет	Да
Выбор внешнего Источника GNSS	Нет	Нет	Да
Используемые системы	—	—	GPS/GLONASS/ Galileo/BeiDou
SBAS	—	—	WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Точность позиции	—	—	До 1,5 м
Частота обновления	—	—	10 Hz

Дополнительные функции			
Система “старт-стоп”	Да	Нет	Нет
Заводская калибровка	Да (выполняется на производстве)		
Калибровка на лодке	Выполняется пользователем (при необходимости)		
Страница быстрого доступа	Да (обновите ПО до версии v1.4 или выше)	Да	Да
Режим 360	Да		
Режим реверса	Да		
Спящий режим	Да		
Коррекция координат	Да		
Коррекция крена и тангажа	Да		
Электронная коррекция направления	Да		
Настройка времени работы Wi-Fi	Да (по умолчанию 30 минут)		
Сброс устройства на заводские настройки	Да		
Регулярное обновление ПО	Да		
Управление картографией Genesis Live (GL)			
Отключение картографии GL	Да		
Коррекция уровня воды	Да		
Изменение диапазона скоростей для GL	Да		
GL на высокой скорости	Да		